


ESOŠO KOKU AIZSARDZĪBA




Koku sakņu sistēmas aizsargāšana, izbūvējot to tuvumā cauruļvadus:

1. Koka sakņu sistēmas tuvumā cauruļvadus jāiegulda, nepārcērtot koku saknes.
2. Ja darbu veikšanas laikā saknes tomēr top bojātas, pārcirsto sakņu gali rūpīgi jānolīdzina un tranšeja jāpiepilda ar barības vielām bagātu augsni.

Koku un to sakņu sistēmas aizsargāšana pret transporta līdzekļu mehāniskiem bojājumiem:

1. Koka stumbru 2,5 m augstumā jāapliek ar dēļu vairogu.
2. Koka sakņu sistēmas rajonā jāuzber 20 cm biezs grants vai šķembu slānis.

Koku aizsardzības risinājumu aprakstu skatīt DOPskaidrojošā aprakstā - 7. Vides aizsardzības risinājumi.

PASŪTĪTĀJS: SIA "DOBELES ŪDENS"				OBJEKTS: Ārējā ūdensvada pārbūve Ozolu ielā, Dobelē, Dobeles novadā			DOP
Projektēja	A. Dermanis			Ārējā kanalizācija	Stadija	Lapa	Lapas
					BP	8	8
				Esošo koku aizsardzība	 SIA "DOBELES ŪDENS" būvkomersantu reģ. Nr. 3870-R		